

iBiotec® NEUTRALÈNE® V 200

उच्च प्रदर्शन

बहुउद्देश्यीय विलायक

डिग्रीज़िंग, सफाई, परिशोधन, सतह की तैयारी के लिए उच्च शक्ति विलायक
सूत्र

खाद्य उद्योग के लिए NSF A1 प्रमाणित डिग्रीज़र (FI)

गीली सफाई परिशोधन के लिए अपरिचालक विलायक (आईईसी 50,000 वोल्ट)

प्रभावी ब्रेक, कन्वेयर और उत्थापन श्रृंखला क्लीनर

क्लोरीनयुक्त विलायक, एरोमैटिक्स, केटोन्स, एन-हेक्सेन विलायक से मुक्त
गारंटी

अल्ट्रा-फास्ट वाष्पीकरण दर: 20 डिग्री सेल्सियस पर 9 मिनट (शून्य वायु प्रवाह)

विवरण

आइबायोटेक न्यूट्रौलीन® V 200 सफाई और सतह की तैयारी के लिए एक विलायक है।

बहुत उच्च वाष्पीकरण दर और बहुत अधिक KB (विलायक शक्ति) वाला सूत्र।

यांत्रिकी, प्लास्टिक प्रसंस्करण और औद्योगिक रखरखाव में गिरावट।

वोल्टेज मुक्त विद्युत उपकरण को कीटाणुरहित करता है।

स्याही, गोंद, चिपकने वाले और रेजिन को साफ करता है।

ब्रेक और ब्रेक लाइनिंग क्लीनर और डिस्कलर।

ग्लूइंग, पेंटिंग या सजाने से पहले सतहों की तैयारी।

उपयोग के क्षेत्र

यांत्रिकी और प्लास्टिक प्रसंस्करण में गिरावट

तेल, ग्रीस, अस्थायी सुरक्षात्मक उत्पादों के लिए उत्कृष्ट विलायक।

अधिकांश प्लास्टिक और इलास्टोमर के साथ-साथ धातुओं के साथ संगत, जिसमें लेपित और कीमती धातुएँ शामिल हैं।

मुद्रित ग्राफिक कलाओं में स्याही की सफाई
तरल या चिकना स्याही, स्क्रीन प्रिंटिंग स्याही को हटाने के लिए प्रभावी।
कंबलों को पिघलाने के लिए, कंबल और स्याही नलिकाओं को धोने के लिए,
स्क्रीन-प्रिंटिंग स्क्रीन की सफाई के लिए।

अतिरिक्त गोंद या रेजिन की सफाई
अधिकांश कार्बनिक पदार्थों के लिए बहुत अच्छा पतला। अवायवीय तरल पदार्थ, पेस्ट
या जेल, यूवी चिपकने वाले, प्लास्टिक और गैर-क्रॉसलिंकड रेजिन सहित चिपकने के
लिए अच्छा विलायक।

ग्लूइंग या पेंटिंग से पहले सतहों की तैयारी
धातु के हिस्सों, कुछ प्लास्टिक, संयुक्त, इलास्टोमर्स की सफाई के लिए इस्तेमाल
किया जा सकता है। सतह के उपचार से पहले कार्बनिक या अकार्बनिक प्रदूषण को दूर
करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें कोई स्थिरीकारक नहीं है, जो किसी भी
ऑक्सीकरण समस्या को रोकता है। आसंजन में सुधार करता है।

ब्रेक और क्लच क्लीनर
ब्रेक फ्लुइड्स, स्लज, एनक्रस्टेड डस्ट और मेटल अवशेषों के लिए उत्कृष्ट सॉल्वेंट।
वाष्पीकरण दर को क्लीनर को पूरे ब्रेकिंग सिस्टम में घुसने और धूल और गंदगी को
पूरी तरह से भंग करने की अनुमति देने के लिए अनुकूलित किया गया है। कोई अवशेष
नहीं छोड़ता है।
कीटोन-मुक्त गारंटी।

वापसी योग्य विद्युत उपकरणों का विघटन
उच्च शुद्धता वाला उत्पाद। गैर-कार्बनिक विलायक-संवेदनशील विद्युत उपकरण
(आईईसी 156 मानक के अनुसार 50,000 वोल्ट का ब्रेकडाउन वोल्टेज है) को
प्रदूषित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विद्युत मोटर्स को कम करने के
लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है; इन्सुलेट वार्निश को प्रभावित नहीं करता है।

असेंबली मैकेनिकल इंजीनियरिंग धातु प्रसंस्करण	रखरखाव कार्यशालाएं सटीक यांत्रिकी कार निर्माण और रखरखाव	इस्पात उद्योग भूतल उपचार वैमानिकी
--	---	---

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश

कैन को कुछ सेकंड के लिए हिलाएं।

उपचारित सतहों पर तब तक स्प्रे करें जब तक कि जैविक या अकार्बनिक प्रदूषण दूर न हो जाए। यदि आवश्यक हो तो हाथ से पोंछें।

एरोसोल किसी भी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है।

जैविक विलायकों के प्रति संवेदनशील प्लास्टिक सामग्री पर पूर्व परीक्षण।

एरोसोल के रूप में खतरनाक। पैकेजिंग पर सुरक्षा सावधानियों, सुरक्षा वाक्यांशों का पालन करें, सुरक्षा डेटा शीट देखें। केवल पेशेवर इस्तेमाल के लिए

तकनीकी शीट डाउनलोड करें

विशेष भौतिकीय तथा रासायनिक गुणधर्म

गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
आविर्भाव	दृश्य	तरल	-
रंग*	दृश्य	रंगहीन	-
गन्ध	घ्राणसंबंधी	रोशनी	-
25°C पर घनता	NF EN ISO 12185	0,763	kg/m ³
अपवर्तक सूचकांक	ISO 5661	1.4190	-
हिमांक	ISO 3016	-30	°C
पानी में घुलनशीलता	-	आंशिक	%
40°C पर गतिकीय श्यानता	NF EN 3104	1.8	mm ² /s
आम्लीय मूल्य	EN 14104	<0.1	mg(KOH)/g
आयोडीन मूल्य	NF EN 14111	n.m	gI ₂ /100g
जलीय अंश	NF ISO 6296	0.0	%
वाष्पीकरण के बाद का अवशिष्ट	NF T 30-084	0.0	%
20°C पर वाष्पीय दबाव	NF EN 13016-1	>0.1	hPa
प्रदर्शन विशेषतायें			

गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
KB सूचकांक	ASTM D 1133	90	-
वाष्पीकरण दर	-	9	न्यूनतम
20°C पर पृष्ठभागीय तनाव	ISO 6295	<21.4	Dynes/cm
भंजन वोल्टता	NF EN 60156 / IEC 156	50,000	वोल्ट
ताम्र ब्लेड संक्षारण 40°C पर 100h	ISO 2160	1a	मानांकन
अग्नि सुरक्षा गुणधर्म			
गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
दीप्तिबिन्दु(शून्यक)	ISO 2719	23	°C
स्व-प्रज्वलन बिन्दु	ASTM E 659	240	°C
निम्न विस्फोटक सीमा	NF EN 1839	0.4	% (घनफल द्वारा)
ऊपरी विस्फोटक सीमा	NF EN 1839	5.8	% (घनफल द्वारा)
विस्फोटक, ऑक्सीकरण, ज्वलनशील, अत्यधिक या अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ की सामग्री	CLP विनियामन	100	%
विषशास्त्रीय गुणधर्म			
गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
एनिसिडाइन वैल्यू	NF ISO 6885	0	-
पैराॅक्साइड वैल्यू	NF ISO 3960	0	meq (O ₂) /kg
TOTOX (एनिसीडिन वैल्यू + 2x पैराॅक्साइड वैल्यू)	-	0	-
CMR, उत्तेजक और संक्षारक पदार्थ अंश	CLP विनियामन	0	%


ट्रान्सएस्टरीफिकेशन के बाद बची मेथनॉल सामग्री	GC-MS	0	%
160°C पर खतरनाक, CMR, उत्तेजित, संक्षारक यौगिकों का उत्सर्जन।	GC-MS	nm	%
पर्यावरणीय गुणधर्म			
गुणधर्म	मानक	मूल्य	इकाइयाँ
जैव-विघटनशीलता	ओसीडीई 301 ए/सी	>80, >80	%
20°C पर वाष्पीय दबाव	-	>0.1	hPa
वीओसी (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक) सामग्री	-	100	%
गन्धक अंश	GC-MS	0	%
बेंज़ीन अंश	ASTM D6229	0	%
कुल हैलोजेन अंश	GC-MS	0	%
क्लोरीनीकृत विलायक अंश	-	0	%
सुगंधात्मक विलायक अंश	-	0	%
पर्यावरण की दृष्टि से जोखिमपूर्ण पदार्थों का अंश	CLP विनियामन	0	%
GWP के साथ यौगिकों का अंश	-	0	%
ODP के साथ यौगिकों का अंश	-	0	%
कार्बन बैलेंस के जीवन चक्र का विश्लेषण।	ISO 14040	nm	Kg के बराबर कार्बन

*एनएम: मापा या मापने योग्य नहीं

प्रस्तुतीकरण



Nonfood Compounds
Program Listed A1
149055



गैर ज्वलनशील
और
नाषिक्रयि प्रोपे
3%
पराकृतिक
उत्पत्ति के सा
97%
सक्रिय
उत्पाद एरोसोल
में नैहिति है

650 ml एरोसोल



20 एल ड्रम



खाद्य उद्योग के लिए उत्पाद (F1)

एक एचएससीसीपी कार्यविधि या पद्धति का भाग बन सकता है
खतरे का विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण मान
आईएसओ 22000 कोडेक्स एलिमेंटेरियस

एनएसएफ श्रेणी:

A1 क्लीनर: खाद्य निर्माण क्षेत्रों में उपयोग के लिए। सभी सतहों पर एक सामान्य सफाई डिटर्जेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपयोग के बाद, पीने के पानी से धोना आवश्यक है।

