

iBiotec®

NEUTRALÈNE® V 200

VEČNAMENSKO TOPILO Z VISOKO ZMOGLJIVOSTJO

Visokozmogljiva formula topila za razmaščevanje, čiščenje,
dekontaminacijo, pripravo površin

Razmaščevalec s certifikatom NSF A1 za živilsko industrijo (IAA)
Dielektrično topilo (IEC 50.000 voltov) za dekontaminacijo z mokrim
čiščenjem

Učinkovito sredstvo za čiščenje zavor, čistilo verig za upravljanje in
dviganje

Zajamčeno brez kloriranih topil, aromatskih snovi, ketonov in
n-heksana

Izjemno hitro izhlapevanje – 9 minut pri 20 °C (brez pretoka zraka)

OPIS

iBiotec Neutralène® V 200 je topilo za čiščenje in pripravo
površin.

Formula z zelo hitrim izhlapevanjem in zelo visokim indeksom KB
(moč topila).

Razmaščevanje v mehaniki, predelavi umetnih snovi in
industrijskem vzdrževanju.

Odstranjevanje onesnaženja odklopljene električne opreme.

Čiščenje tiskarskih barv, lepil, adhezivov in smol.

Čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna z zavor in oblog.

Priprava površin pred lepljenjem, barvanjem ali dekoriranjem.

PODROČJA UPORABE

RAZMAŠČEVANJE V MEHANIKI IN PREDELAVI UMETNIH SNOVI

Odlično topilo za olja, maščobe, izdelke za začasno zaščito. Zdržljivo z večino plastičnih mas in elastomerov ter kovin, vključno s prevlečenimi in plemenitimi kovinami.

ČIŠČENJE TISKARSKIH BARV V TISKANI GRAFIČNI UMETNOSTI
Učinkovit za odstranjevanje tekočih ali mastnih črnih, črnih za sitotisk.

Omogoča deglaziranje tiskarskih plošč, pranje plošč in črnilnikov ter čiščenje platen za sitotisk.

ČIŠČENJE ODVEČNIH LEPIL ALI SMOL

Zelo dobro redčilo za večino organskih materialov. Dobro topilo za lepila, vključno z anaerobnimi tekočimi lepili, lepili v obliki paste ali gela, UV-lepili, plastiko in nezamreženimi smolami.

PRIPRAVA POVRŠIN PRED LEPLJENJEM, PRED BARVANJEM

Uporablja se lahko za čiščenje kovinskih delov, nekaterih vrst plastike, kompozitov in elastomerov. Omogoča odstranitev organskega ali anorganskega onesnaženja pred obdelavo površine. Ne vsebuje stabilizatorjev, zato ne povzroča težav z oksidacijo. Izboljša oprijemljivost.

ČISTILO ZA ZAVORE IN SKLOPKE

Odlično topilo za zavorne tekočine, blato, oprijeti prah in kovinske ostanke.

Hitrost izhlapevanja je prilagojena tako, da omogoča prodiranje čistila v celoten zavorni sistem in popolno raztapljanje prahu in umazanije. Ne pušča sledi.

Zagotovljeno brez ketonov.

ODSTRANITEV ONESNAŽENJA VRAČLJIVE ELEKTRIČNE OPREME

Izdelek visoke čistosti. Uporablja se lahko za odstranjevanje nečistoč iz vračljive električne opreme, ki ni občutljiva na organska topila (ima prebojno napetost 50.000 voltov v skladu z IEC 156). Uporablja se lahko tudi za razmaščevanje električnih motorjev; ne vpliva na izolacijske premaze.

Montaža Strojništvo Obdelava kovin	Delavnice za vzdrževanje Fini mehanizmi Proizvodnja in servisiranje avtomobilov	Jeklarska industrija Obdelava površine Aeronavtika
---	--	--

NAVODILA ZA UPORABO

Aerosolni razpršilnik nekaj sekund stresajte.

Razpršite po površinah, ki jih želite obdelati, da odstranite organska ali

anorganska onesnaževala. Po potrebi ročno obrišite.

Aerosolni razpršilnik se lahko uporablja v vseh položajih.

Pred tem izvedite preizkus na plastičnih materialih, občutljivih na organska topila.

Nevarno v obliki aerosolnega razpršilnika. Upoštevajte previdnostne ukrepe pri uporabi, varnostne stavke na embalaži, glejte varnostni list. Samo za profesionalno uporabo.

TIPIČNE FIZIKALNO-KEMIJSKE ZNAČILNOSTI

LASTNOSTI	STANDARDI	VREDNOTE	ENOTE
Videz	Vizualno	Tekočina	-
Barva*	Vizualni izgled	Brezbarven	-
Vonj	Vohalno zaznavanje	Lahek	-
Gostota pri 25 °C	NF EN ISO 12185	0,763	kg/m ³
Lomni količnik	ISO 5661	1,4190	-
Ledišče	ISO 3016	-30	° C
Topnost v vodi	-	Delno	%
Kinematična viskoznost pri 40°C	NF EN 3104	1,8	mm ² /s

Kislinsko število	EN 14104	< 0,1	mg(KOH)/g
Jodno število	NF EN 14111	n. i.	gI ₂ /100g
Vsebnost vode	NF ISO 6296	0,0	%
Ostanek po izhlapevanju	NF T 30-084	0,0	%
Parni tlak pri 20 °C	NF EN 13016-1	>0,1	hPa

ZNAČILNOSTI DELOVANJA

LASTNOSTI	STANDARDI	VREDNOTE	ENOTE
KB indeks	ASTM D 1133	90	-
Hitrost izhlapevanja	-	9	min
Površinska napetost pri 20 °C	ISO 6295	< 21,4	dine/cm
Prebojna napetost	NF EN 60156 / IEC 156	50.000	volti
Korozija bakrenega traku 100h pri 40 °C	ISO 2160	1a	Ocena

POŽARNO VARNOSTNE LASTNOSTI

LASTNOSTI	STANDARDI	VREDNOTE	ENOTE
Plamenišče (zaprta posoda)	ISO 2719	23	° C
Točka samovžiga	ASTM E 659	240	° C
Spodnja meja eksplozivnosti	NF EN 1839	0,4	% (prostornina)
Zgornja meja eksplozivnosti	NF EN 1839	5,8	% (prostornina)
Vsebnost eksplozivnih, oksidativnih, vnetljivih, zelo ali izredno vnetljivih snovi	Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju	100	%

TOKSIKOLOŠKE ZNAČILNOSTI

LASTNOSTI	STANDARDI	VREDNOTE	ENOTE
Indeks anizidina	NF ISO 6885	0	-
Peroksidno število	NF ISO 3960	0	meq(O ₂)/kg
TOTOX (anizidinski indeks + 2x peroksidni indeks)	-	0	-
Vsebnost rakotvornih, mutagenih in strupenih snovi za razmnoževanje, dražilnih, jedkih snovi	Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju	0	%
Vsebnost preostalega metanola iz transesterifikacije	GC-MS	0	%
Emisije nevarnih spojin, CMR, dražilne snovi, jedko pri 160 °C.	GC-MS	nm	%

OKOLJSKE ZNAČILNOSTI

LASTNOSTI	STANDARDI	VREDNOTE	ENOTE
Biorazgradljivost	OCDE 301 A/C	> 80, > 80	%
Parni tlak pri 20 °C	-	>0,1	hPa
Vsebnost VOC (hlapne organske spojine)	-	100	%
Vsebnost žvepla	GC MS	0	%
Vsebnost benzena	ASTM D6229	0	%
Skupna vsebnost halogenov	GC MS	0	%
Vsebnost topil	-	0	%
Vsebnost aromatskih topil	-	0	%


Vsebnost okolju nevarnih snovi	Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju	0	%
Vsebnost spojin s potencialom globalnega segrevanja	-	0	%
Vsebnost spojin z dejavnikom škodljivosti za ozon	-	0	%
Ogljikov odtis, analiza življenjskega cikla	ISO 14040	nm	kg ogljikovega ekvivalenta

*n. i.: ni izmerjeno ali ni izmerljivo

PAKIRANJE



Nonfood Compounds
Program Listed A1
149055



360°



Inertno ne gorivo naravn
izvora
3%

Količina aktiv
snovi v
aerosolnem
razpršilniku
97%

Aerosolni razpršilnik 650 ml



Biotech
NEUTRALÈNE® V200
NSF
Nonfood Compounds
Program Listed A1
149055
SUPER SOLVANT
DÉGRAISSANT NETTOYANT
EFFICIENT Y SOLVENT DEGREASING CLEANING AGENT
STARKES LÖSUNGSMITTEL
ZUR FETTLÖSUNG UND REINIGUNG
SUPER SOLVENTE DESENGRASANTE LIMPPOOR
SUPER SOLVENTE SGRASSANTE DETERGENTE
SUPERPODISZCZALNIK ODTŁUSZCZAJĄCY - CZYSZCZĄCY
SUPER SOLVENTE DETERGENTE DESENGORDURANTE
Fiche technique sur - Technical data on
www.biotech-neutralene.com
Tec Industries® Service
2, LA MASSANE - 13210 SAINT-REMY DE PROUVENCE - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 31 31
Visitez notre chaîne de production sur
YouTube

EXPIRY
DATE
EXTENDED
TO
5
Years

Kangla 20 L



Izdelek za živilsko industrijo (IAA)
Kot del pristopa ali metode HACCP
Analiza nevarnosti, kritične kontrolne točke
ISO 22000 CODEX ALIMENTARIUS

Kategorija NSF:

Čistilo A1: za uporabo v prostorih za proizvodnjo živil.
Uporablja se lahko kot splošno čistilno sredstvo za vse površine.

Po uporabi je potrebno izpiranje s pitno vodo.